



H&C INVERTER

Pool Heat Pump



- Hoher SCOP bis zu 6,69
- Intelligente LED-Anzeige
- Auto/Boost/Smart/Eco Funktion
- Intelligente APP-Steuerung mit WIFI



-550~-736%



1331~3133w



39~54dB



8~10w



SCOP 5.20~6.69



R32





Hoher SCOP bis zu 6,69

Dank der ausgereiften DC-Invertertechnologie von Poolstyle erreicht das Gerät einen hohen SCOP-Wert von 6,69.



Intelligente LED-Anzeige

Die Inverter-Wärmepumpe von H&C verfügt über ein intelligentes LED-Display mit einer übersichtlichen Oberfläche, die der Benutzer leicht ablesen und steuern kann.



Auto/Boost/Smart/Eco Funktion

Der H&C-Wechselrichter verfügt über eine Auto/Boost/Smart/Eco-Funktion, so dass die Wärmepumpen je nach Betriebsbedingungen intelligent arbeiten können.



Intelligente APP-Steuerung mit WIFI

Mit der intelligenten APP-Steuerung haben Sie die H&C Inverter-Wärmepumpe immer unter Kontrolle, egal wo Sie sind.

Parameter

Model	PSL-150-0026	PSL-150-0027	PSL-150-0028	PSL-150-0029	PSL-150-0030	PSL-150-0031	PSL-150-0034
Empfohlenes Beckenvolumen (m ³)	20~30	25~45	30~60	35~70	40~80	55~90	60~95
Funktion	Heating ✓ Cooling ✓						
Betriebslufttemperatur (°C)	0~43						
SCOP	5.20	5.51	5.78	6.36	5.81	6.69	6.57
Leistungsbedingungen (Luft 27°C/Wasser 26°C/Luftfeuchte 80%)							
Heizleistung(kW)	1.5~7.0	1.8~9.0	2.3~11.5	2.6~13.5	2.9~15.4	3.2~18.5	6.0~24.0
Heizleistung(Btu)	5100~23800	6120~30600	7820~39100	8840~45900	9860~52360	10880~62900	20400~81600
Verbrauchte Leistung (kW)	0.14~1.21	0.17~1.55	0.21~1.95	0.24~2.33	0.27~2.70	0.30~3.31	0.46~3.82
Leistungsbedingungen (Luft 15°C/Waser 26°C/Luftfeuchte 70%)							
Heizleistung(kW)	1.1~5.4	1.3~6.6	1.8~8.6	1.9~10.0	2.1~11.5	2.4~13.8	4.2~18.0
Heizleistung(Btu)	3740~18360	4420~22440	6120~29240	6460~34000	7140~39100	8160~46920	14200~61200
Verbrauchte Leistung (kW)	0.17~1.25	0.21~1.57	0.28~1.91	0.29~2.27	0.33~2.61	0.38~3.28	0.64~3.92
Technische Daten							
Stromversorgung	230V~/1Ph/50Hz						
Gehäuse Typ	ABS						
Marke des Kompressors	Gree Rotary						Panasonic
Wasseranschluss (mm)	50						
Ventilator Anzahl	1						
Kompressor Anzahl	1						
Schalldruck 1m dB(A)	39~48	40~49	44~50	41~52	43~53	44~54	44~55
Wasserdurchflussmenge (m ³ /h)	2.2	2.7	3.3	4.0	4.4	5.5	6.5
Wasserdruckverlust (max) kPa	1.8	2.8	3.8	4.4	4.8	4.8	10
Abmessungen							
Einheit Nettogröße (mm)	888*319*608				960*410*860		1140*490*860

Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz. Die Modellspezifikationen finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.



INFO.DE@SCPPPOOL.COM



WWW.SWIMMINGPOOL.EU